

Limpiador saneante

# **DESCRIPCIÓN**

SUBERLEV



Producto desinfectante a base de una solución acuosa de amplio espectro de acción contra bacterias, levaduras, mohos y algas.

#### **APLICACIONES**

#### Indicado para:

- Desinfección de superficies contaminadas por cualquier tipo de microorganismos, especialmente por hongos y algas.
- Protección contra la aparición de microorganismos.
- Tratamiento previo antes de aplicar cualquier pintura o corcho proyectado.
- Limpieza de amianto, para su posterior encapsulamiento con corcho proyectado.

# **SOPORTES**

Hormigón, cemento, yeso, cartón yeso, fibrocemento, madera, acero galvanizado, mortero, ladrillo cerámico, etc.

# **MODO DE EMPLEO**

- Para proteger las superficies de las posibles infecciones:
  - o El soporte debe estar libre de suciedad.
  - o Una vez limpio se aplica directamente sobre la superficie con rodillo, brocha pulverizado. Es aconsejable aplicar dos capas cruzadas.
- Para desinfectar y limpiar las superficies:
  - o Se debe de limpiar la suciedad superficial de los microorganismos, con agua con jabón o lejía.
  - o Una vez limpio aplicar el producto con rodillo, brocha pulverizado. Es aconsejable aplicar dos capas cruzadas.

# **CONSUMO RECOMENDADO**

Aproximadamente de 6 – 8 m<sup>2</sup>/L.

#### RECOMENDACIONES DE USO

- Temperatura de aplicación entre 5 35 °C.
- Repintar después de 3 4 horas de haberse secado.



# **ALMACENAMIENTO**

El material debe conservarse en lugar fresco, a temperatura de entre 5 - 45 °C, evitando la exposición directa al sol y protegido de las heladas. Hasta 1 año a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado y en buen estado.

# **PRECAUCIONES**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- Evitar la inhalación de vapor, aplicarlo en un lugar con buena ventilación.
- Utilizar protección personal como gafas, mascarillas, etc.
- No se permite su vertido en alcantarillas.

# **PRESENTACIÓN**

Envase de 1 L.

Envase de 5 L.

# ESPECIFICACIONES / DATOS TÉCNICOS

Aspecto Líquido transparente ligeramente amarillento

Densidad  $1 \pm 0.05 \, kg/L$ 

Olor Característico

рΗ 3.0 - 5.0

Pol. Ind. La Mina C/ Uno, nave 6 12520 Nules (Castellón)

Solubilidad Totalmente soluble en agua

\*Los tiempos de secado y de repintado, recomendados se refieren a la aplicación del producto en condiciones de ambiente normales.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.