

DESCRIPCIÓN



Taladro atornillador de con gran potencia.

PROPIEDADES

- Compacto y ligero
- 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos
- Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad para el usuario
- Gatillo extra-sensible para mayor control sobre la velocidad de aplicación
- 2 velocidades variables y reversibles para obtener el máximo rendimiento
- Freno electrónico del motor para mayor control
- Motor de alto rendimiento refrigerado por ventilador para una máxima potencia y durabilidad
- Luz de KED para mejorar la visibilidad
- Batería de Li-Ion de tipo carril permite insertar y extraer la batería con mayor seguridad

EQUIPAMIENTO BÁSICO

- 2 baterías
- Cargador multi-voltaje XR
- Maletín

ESPECIFICACIONES

Voltaje	10,8 V
Capacidad de batería	2.0 Ah
Potencia de salida	180 W
Velocidad sin carga	0 – 400 / 1500 rpm
Más. Capacidad de taladro (Madera)	20 mm
Máx. Capacidad de taladro (Metal)	10 mm
Peso	1,1 kg
Longitud	185 mm
Alto	195 mm
Profundidad	50 mm
Presión sonora	65 dBA
Presión acústica	76 dBA

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.