

MÁQUINA PROYECCIÓN CORCHO Y MORTERO

Ficha técnica 18.01

DESCRIPCIÓN



Máquina apta y con adaptaciones propias para la aplicación de Pintura Térmica, Impermeabilizante térmico, Corcho Natural Proyectado y morteros.



EQUIPAMIENTO BÁSICO

- Rotor / Stator C 4-2
- Manómetro de presión 25 mm, galvanizado
- Armario eléctrico integrado
- Tolva de material con rejilla de protección
- Manual de servicio
- Pistola de proyección de Corcho Proyectado por presión Suberlev
- Manguera de producto de 10 m
- Cable On/Off de 13 m de longitud
- Mando a distancia eléctrico

PROPIEDADES

- Pequeña, ligera, manejable, compacta y con ruedas
- Regulable de manera electrónica, sin escalones
- Tolva de plástico
- Rápida de limpiar y mantener
- Caudal de bombeo variable con distintas unidades de bomba (bombas B o C)
- Gracias a los 2 manillares se puede transportar fácilmente incluso con la tolva llena

ESPECIFICACIONES

Potencia	1,5 kW (2 cv) a 230 V
Presión máxima	20 bares, hasta 15 m
Caudal	0'9 – 5 L/min.
Árido máximo	3 mm

Dimensiones	1100 x 460 x 550 mm
Peso	70 Kg

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.