

LIJADORA – PULIDORA DE HORMIGÓN

Ficha técnica 18.01

Disco diamante

DESCRIPCIÓN



Lijadora – pulidora para la eliminación de pinturas y regulación de superficies en mal estado.

PROPIEDADES

- Control electrónico de velocidad
- Embrague electromecánico para reducir al máximo el riesgo de bloqueo
- La protección contra re-arranque, previene si hay un corte de corriente
- Sistema de protección contra sobrecarga
- Sistema de extracción de polvo para reducir el número de partículas que pasan por el motor
- Bobinado protegido para una mayor durabilidad del motor
- Motor protegido contra la abrasión mayor durabilidad
- Tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco

EQUIPAMIENTO BÁSICO

- Guarda protectora sin llave
- Empuñadura lateral antivibración multi-posición
- Tuerca interna y externa
- Llave

ESPECIFICACIONES

Potencia	1 500 W
Velocidad sin carga	2 800 – 10 000 rpm
Máx. diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,6 kg
Longitud	315 mm
Alto	95 mm
Presión sonora	92 dBA
Presión acústica	103 dBA

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.