

MÁQUINA INDUSTRIAL APLICACIÓN CORCHO PROYECTADO

Ficha técnica 18.01

DESCRIPCIÓN



Compuesta por soluciones de texturados optimizadas para una amplia variedad de acabados decorativos, de interiores y de exteriores, la NUEVA gama RTX ofrece el rendimiento mejorado, la increíble productividad y la calidad legendaria que han convertido a Graco en el líder del sector para las soluciones de texturados desde 1992.

La serie RTX 5500 Pro Exterior se ha concebido para el desarrollo de trabajos exteriores de cualquier envergadura.

Se trata de la solución ideal para aplicadores comerciales y residenciales que necesitan un pulverizador de texturado compacto, a la par que potente, capaz de procesar una amplia variedad de productos. Algunas de sus ventajas:

- Compacto y fácil de manejar
- Pulverización de una amplia variedad de productos texturados
- Mejora del rendimiento y la productividad

ACCESORIOS DE LA MÁQUINA

- Bomba RotoFlex II



El exclusivo diseño de caudal continuo de Graco garantiza un caudal regular del producto para una cobertura uniforme y un patrón de pulverización homogéneo, en todo momento. Durabilidad inigualable con materiales abrasivos.

- Fácil de limpiar
- Fácil de mantener, sin piezas que puedan oxidarse

- Compresor de aire de doble pistón



- Ofrece hasta un 50 % más de aire* en acabados exigentes
- Diseño sin mantenimiento
- Funcionamiento a bajas rpm para una vida útil más prolongada

* En comparación con el modelo RTX 1500

- Motor eléctrico MaxPower



- El diseño refrigerado por ventilación protege el motor contra la suciedad,
- el polvo y otros residuos.
- Su diseño sin escobillas significa que nunca habrá que sustituirlas.
- Funcionamiento a 16 amperios (modo de rendimiento elevado) y a 10 amperios para trabajos con limitaciones de potencia.

- Sistema SmartStart



Arranque/parada automáticos con el accionamiento del gatillo para ahorrar tiempo

- Reduce el ruido en el lugar de trabajo
- Aumenta la vida útil de la bomba y el compresor
- Reduce la vibración del producto y la tolva

- Adaptador y puntas WideTex



La forma más rápida de conseguir un acabado texturado Superior. Ofrece un patrón de pulverización en abanico amplio y homogéneo para garantizar que los trabajos puedan completarse de manera más rápida y eficaz que antes. Cómodo movimiento de pulverización de izquierda a derecha que elimina la necesidad de mover continuamente la pistola siguiendo un recorrido circular.

MODELOS

La máquina graco 5500 también se comercializa con:



- Manguera de aire / producto de uso intensivo fusionadas sin dobleces.
- Puntas WideTex endurecidas: duplican la vida útil para los materiales más abrasivos.
- Kit de aire externo instalado: conexión de un compresor externo para las aplicaciones y los productos exteriores más exigentes.

APLICACIONES

Los nuevos pulverizadores RTX ofrecen el rendimiento y la productividad necesarios para pulverizar una amplia variedad de productos texturados decorativos, para interiores y para exteriores:

- Enlucidos de reparación
- Enlucidos de relleno
- Adhesivos y capas de base de SATE, tanto premezclados como en polvo
- Capas de acabado de SATE, tanto premezcladas como en polvo (hasta 3 mm de tamaño de partícula)
- Enlucidos acústicos
- Enlucidos de acabado con agregados para interiores y exteriores (hasta 3 mm de tamaño de partícula)
- Y mucho más...

PRECAUCIONES

Durante el bombeo de productos extremadamente gruesos, los agregados más pesados tienden a acumularse en la superficie interior de la manguera. Esto puede limitar tanto el caudal como la dispersión del producto.

Por eso, para la pulverización de este tipo de productos, merece la pena pararse a lubricar previamente la manguera y la bomba del equipo. De esta forma, la fricción se reduce y los agregados pueden deslizarse de manera más fluida por la manguera.

Nuestra experiencia nos demuestra que la lubricación previa funciona mejor con las pastas adhesivas de papel pintado. Basta con mezclar el adhesivo con agua, verter la mezcla en la tolva y cebar con la pistola. Este truco también funciona con la pintura de dispersión convencional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nombre del modelo:	5500
Presión máx. De trabajo: bar (psi)	7(100)
Caudal máx. en l/min (gal/min)	21(5,5)
Pistola	Gatillo de pulverización aerográfica de uso intensivo
Motor	MaxPower 2,0 CV sin escobillas
Salida de aire del compresor	0,26 m3/min (9,1 cfm)
Boquillas incluidas	3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Puntas WideTex incluidas	Endurecidas: 4mm, 6mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, XL
Longitud más de la manguera en m	30 m
Kit de aire externo	Instalado
Manguera	7,5 m de uso intensivo

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales utilizados en construcción existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta.